

# FLINT

Gert Batenbrug 2004

---



**Eenvoud met een  
vanzelfsprekende  
natuurlijkheid**

**TAFELBLAD**

*Lak:* MDF gelakt  
in matzwart  
of matwit.

*Eiken:* mat blank gelakt  
of wit geolied.

*Essen:* wit geblancheerd  
of carbon.

*Noten:* Massief Amerikaans  
noten mat blank gelakt.

**ONDERSTEL**

RVS of mat zwart  
Alle onderstellen zijn voorzien  
van rubber voetjes.

**Simplicity with an  
understated  
natural character**

**TABLETOP**

*Lacquer:* MDF coated  
in matt black  
or matt white.

*Solid oak:* finished in matt  
clear lacquer or white oil.

*Ash:* white blanchéed and  
carbon.

*Walnut:* finished in matt  
clear coated.

**LEGS**

Stainless steel or matt black  
All legs are mounted with  
rubber feet.

**Einfachheit mit einer  
selbstverständlichen  
Natürlichkeit**

**TISCHPLATTE**

*Lack:* MDF lackiert  
in matt schwarz  
oder matt weiß.

*Eiche:*  
Massivholz in Eiche  
blank matt lackiert  
oder weiß geölt.

*Nuss:*  
matt lackiert.

**UNTERGESTELL**

Edelstahl oder matt schwarz  
Alle Untergestellen sind  
ausgerüstet mit Gummifüßen.








# FLINT

Gert Batenbrug 2004

---

inch = cm x 0.39




# FLINT

Gert Batenbrug 2004

---

inch = cm x 0.39



# FLINT LINO

Gert Batenbrug 2019

## TAFELBLAD

Berkenmultiplex voorzien van FORBO Linoleum Desktop. Onderzijde HPL bruin. Tafelrand blank mat gelakt.

### 2 AFMETINGEN:

#### Ø 55 cm beschikbare kleuren:

Powder (Forbo code 4185)  
NCS 1510 – Y60R (LRV 54%)  
in combinatie met onderstel in poedercoat NCS S 1510-Y80R Fine Texture

Vapour (Forbo code 4177)  
NCS 2005 – G10Y (LRV 50%)  
in combinatie met onderstel in poedercoat RAL 7038 Agate Grey Fine Texture

#### Ø 110 cm beschikbare kleuren:

Pebble (Forbo code 4175)  
NCS 3502 – Y (LRV 35%)  
in combinatie met onderstel in poedercoat RAL 7030 Stone Grey Fine Texture

Iron (Forbo code 4178)  
NCS 8000 – N (LRV 8%)  
in combinatie met onderstel in poedercoat Dark Grey PS00-15894-6 Fine Texture

## TABLETOP

Birch plywood topped with FORBO linoleum desktop. Base in HPL brown. Edge finished in mat clear lacquer.

### 2 SIZES:

#### Ø 55 CM Available Colours:

Powder (Forbo code 4185)  
NCS 1510 – Y60R (LRV 54%)  
combined with base in powder coating NCS S 1510-Y80R Fine Texture

Vapour (Forbo code 4177)  
NCS 2005 – G10Y (LRV 50%)  
combined with base in powder coating RAL 7038 Agate Grey Fine Texture

#### Ø 110 cm available colours:

Pebble (Forbo code 4175)  
NCS 3502 – Y (LRV 35%)  
combined with base in powder coating RAL 7030 Stone Grey Fine Texture

Iron (Forbo code 4178)  
NCS 8000 – N (LRV 8%)  
combined with base in powder coating Dark Grey PS00-15894-6 Fine Texture

## TISCHPLATTE

Birkensperrholz versehen mit FORBO Linoleum Desktop. Unterseite HPL braun. Tischkante in Klarlack matt lackiert

### 2 MASSE:

#### Ø 55 cm verfügbare Farben:

Powder (Forbo-Code 4185)  
NCS 1510 - Y60R (LRV 54%)  
Zusammen mit Untergestell Pulverbeschichtung NCS S 1510-Y80R Fine Texture

Vapour (Forbo-Code 4177)  
NCS 2005 - G10Y (LRV 50%)  
Zusammen mit Untergestell Pulverbeschichtung RAL 7038 Agate Grey Fine Texture


#### Ø 110 cm verfügbare Farben:

Pebble (Forbo-Code 4175)  
NCS 3502 - Y (LRV 35%)  
Zusammen mit Untergestell Pulverbeschichtung RAL 7030 Stone Grey Fine Texture


Iron (Forbo-Code 4178)  
NCS 8000 - N (LRV 8%)  
Zusammen mit Untergestell Pulverbeschichtung Dark Grey PS00-15894-6 Fine Texture




Powder



Vapour



Pebble



Iron

# FLINT LINO

Gert Batenbrug 2019

---

## DROOGKAMERFILM

Het linoleum kan op het eerste gezicht een andere kleur hebben dan waarvoor is gekozen. Geen nood, dit is slechts tijdelijk! Linoleum is een uit natuurlijke grondstoffen vervaardigd product. Wanneer tijdens het productieproces bij het naoxyderen (drogen) de juiste hardheid en veerkracht wordt bereikt, zal op het linoleum een geelachtige waas, de zogenaamde droogkamerfilm ontstaan. Deze droogkamerfilm komt meestal voor als een egale waas maar kan zich ook in streepvorm manifesteren. Op lichte kleuren is dit het duidelijkst zichtbaar. Zodra linoleum aan het daglicht wordt blootgesteld, verdwijnt deze droogkamerfilm. Bij kunstlicht zal dit, afhankelijk van de mate van verlichting, langer duren. Met de volgende, eenvoudige test is de mate waarin de droogkamerfilm aanwezig is en de snelheid waarin deze kan verdwijnen na te gaan. Plaats direct na het uitpakken de tafel in het daglicht. Al snel zal zichtbaar worden dat de droogkamerfilm begint weg te trekken.

**Conclusie:** de droogkamerfilm zal onder invloed van licht geheel verdwijnen.

**Advies:** Voordat u tot een definitieve kleurkeuze komt, raden wij u aan het stalenmateriaal enkele dagen aan het daglicht bloot te stellen, zodat u de juiste oorspronkelijke kleur kunt beoordelen.

## DRYING ROOM FILM

At first glance, the linoleum top might look to be a different colour than the one you originally picked out. No need to worry – this is only temporary. Linoleum is made from natural raw materials. During the manufacturing process to create a strong yet springy material, the surface may develop a yellowish cast due to oxidation, a so-called drying room film. This yellowing usually appears like an even haze or in the form of a stripe. It's more visible on lighter colours. As soon as linoleum is exposed to daylight, the yellowing disappears. To eliminate this film, simply place your new table in direct sunlight after taking it out of the box. In bright sunlight, the yellowing will disappear in only a few hours. This can take up to several weeks in artificial light, depending on the intensity of the light source.

**Conclusion:** the drying room film will completely disappear when exposed to light.

**Tip:** we highly recommend exposing the sample material to daylight for a few days before deciding on colour, so you can correctly assess the final shade.

## TROCKENRAUMFILM

Das Linoleum kann auf den ersten Blick eine andere Farbe haben als von Ihnen ausgewählt wurde. Keine Sorge, dies ist nur vorübergehend und eine Frage der Zeit. Linoleum wird aus natürlichen Stoffen hergestellt. Wenn während des Produktionsprozesses bei der Nachoxydation (Trocknung) die richtige Härte und Belastbarkeit erreicht ist, entsteht auf dem Linoleum eine gelbliche Schicht, der sogenannte Trockenraumfilm. Dieser Trockenraumfilm sieht in der Regel aus wie eine gleichmäßige Schicht, es kann sich aber auch in Form eines Streifens manifestieren. Bei hellen Farben ist dies die am deutlichsten zu sehen. Sobald Linoleum dem Tageslicht ausgesetzt wird, verschwindet dieser Film. Bei Kunstlicht wird dies abhängig von der Helligkeit länger dauern. Mit folgendem, einfachem Test können Sie das Ausmaß des Trockenraumfilms bestimmen und überprüfen, wann er wieder verschwunden ist: Setzen Sie direkt nach dem Auspacken das Produkt dem Tageslicht aus. Sie können dann sehr schnell sehen, wie der Trockenraumfilm verschwindet.

**Fazit:** Der Trockenraumfilm wird unter Lichteinfluss vollständig verschwinden.

**Hinweis:** Bevor Sie eine endgültige Farbauswahl treffen, empfehlen wir Ihnen, die Muster ein paar Tage dem Tageslicht auszusetzen, damit Sie die ursprüngliche Farbe beurteilen können.

# FLINT LINO

Gert Batenbrug 2019


---




50 cm / 19.7"



ø 55 cm / 21.7"



30 cm / 11.8"



ø 110 cm / 43.3"